ガス供給復旧に対する弊社製品の扱いについて（第一報）

2011 年 3 月 22 日
㈱コメットカトウ

この度の東日本大震災に被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
ガス供給復旧時の弊社製品扱いについて連絡いたします。

ガス供給復旧前は以下１～５の確認を願います。

1. ガス元栓、並びに全ての機器に付属する器具栓は閉。
2. 本体は停止状態で、本体電源は OFF。
3. 電源コンセントを外し、ブレーカーも OFF。
4. 機器本体・配管に傷が無い。（些細な不具合でも販売店にご連絡ください）
5. ガス漏れ警報器の動作を確認。（ガス業者に依頼願います。）

ガス復旧時は上記の１～５の状態を視差確認し、以下の A～B を視差確認し取扱説明書に従って運転、点火し調理を行ってください。

A. 窓や扉を全開にして、換気装置を作動させる。
B. ガスを復旧し、ガス漏れが無いか確認。（ガス業者に依頼願います）

※ガス配管に空気が入っている可能性があり、火がつきにくい場合があります。
※ガス復旧時は火気厳禁です。また電気・電灯の ON-OFF もご遠慮ください。

万一、ガスの臭気・異音等の異常を感じた場合には速やかに使用を停止し、ガスの元栓を閉めて電源を落としてください。

以上